

スターードB-1 低電圧軟鋼用															使用可能機種												
型式	棒径(φ)	棒長(mm)	内容量(kg)	内容本数(約/本)	溶接板厚(mm)	溶接電流(A)	JANコード	ラベル色	SKH-40NP	SSC-120	SWA-150	SIM-60	SIM-120	SIM-200	STK-80	STK-80MW	SAD-80C	STK-140 STK-140CF	STK-140MW	SAD-140C	SBV-130	SAYI-80N	SIG-200	STG-200D	STG-200ACDC		
PB-01	1.4	230	0.2	50	1.2~3.0	30~60	592018	赤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○		
PB-02	1.6	230	0.2	40	1.2~3.0	30~60	592025	赤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
PB-03	2.0	230	0.2	23	2.0~4.0	50~90	592032	赤	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
PB-04	2.5	300	0.2	12	3.0~5.0	80~120	592049	赤	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
PB-05	3.2	300	0.2	7	4.0~6.0	100~150	592056	赤	×	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
PB-06	1.4	230	0.5	125	1.2~3.0	30~60	592063	赤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	
PB-07	1.6	230	0.5	100	1.2~3.0	30~60	592070	赤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
PB-08	2.0	230	0.5	62	2.0~4.0	50~90	592087	赤	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PB-09	2.5	300	0.5	30	3.0~5.0	80~120	592094	赤	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
PB-10	3.2	300	0.5	17	4.0~6.0	100~150	592100	赤	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	
PB-11	1.4	230	1.0	250	1.2~3.0	30~60	592117	赤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	
PB-12	1.6	230	1.0	200	1.2~3.0	30~60	592124	赤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
PB-13	2.0	230	1.0	125	2.0~4.0	50~90	592131	赤	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PB-14	2.5	300	1.0	60	3.0~5.0	80~120	592148	赤	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
PB-15	3.2	300	1.0	38	4.0~6.0	100~150	592155	赤	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○

スター一ロードD-1 低電圧異種金属用																		使用可能機種							
型式	棒径(φ)	棒長(mm)	内容量(kg)	内容本数(約/本)	溶接板厚(mm)	溶接電流(A)		JANコード	SKH-40NP	SSC-120	SWA-150	SIM-60	SIM-120	SIM-200	STK-80	STK-80MW	SAD-80C	STK-140 STK-140CF	STK-140MW	SAD-140C	SBV-130	SAYI-80N	SIG-200	STG-200D	STG-200ACDC
						下向き	上向き																		
PD-01	2.0	300	0.2	16	2.0~2.6	20~50	15~45	030688	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PD-02	2.6	300	0.2	10	2.0~4.0	60~80	45~75	030695	x	○	○	x	○(200V)	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)
PD-03	3.2	350	0.2	6	2.6~4.5	80~120	65~105	030701	x	○	○(200V)	x	○(200V)	○	x	x	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	○(200V)	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)
PD-04	2.0	300	0.5	40	2.0~2.6	20~50	15~45	030718	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PD-05	2.6	300	0.5	24	2.0~4.0	60~80	45~75	030725	x	○	○	x	○(200V)	○	○	○	○	○	○	○	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	
PD-06	3.2	350	0.5	14	2.6~4.5	80~120	65~105	030732	x	○	○(200V)	x	○(200V)	○	x	x	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	○(200V)	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)

スター一ロードB-3 一般軟鋼用																		使用可能機種								
型式	棒径(φ)	棒長(mm)	内容量(kg)	内容本数(約/本)	溶接板厚(mm)	溶接電流(A)	JANコード	ラベル色	SKH-40NP	SSC-120	SWA-150	SIM-60	SIM-120	SIM-200	STK-80	STK-80MW	SAD-80C	STK-140 STK-140CF	STK-140MW	SAD-140C	SBV-130	SAYI-80N	SIG-200	STG-200D	STG-200ACDC	
																		下向き	上向き							
PB-37	1.4	230	0.5	107	1.2~3.0	30~60	592377	青	x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	
PB-38	1.6	230	0.5	100	1.2~3.0	30~60	592384	青	x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	
PB-39	2.0	300	0.5	53	2.0~4.0	50~90	592391	青	x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PB-40	2.5	350	0.5	25	3.0~5.0	80~120	592407	青	x	×	○	x	○(200V)	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	
PB-41	3.2	350	0.5	15	4.0~6.0	100~150	592414	青	x	×	○(200V)	x	○(200V)	○	x	x	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	○(200V)	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	
PB-42	4.0	350	0.5	10	5.0~8.0	140~200	592421	青	x	×	○(200V)	x	×	○	x	x	x	×	×	×	x	×	○(200V)	○(200V)	○(200V)	
PB-43	1.4	230	1.0	214	1.2~3.0	30~60	592438	青	x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	
PB-44	1.6	230	1.0	200	1.2~3.0	30~60	592445	青	x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	
PB-45	2.0	300	1.0	106	2.0~4.0	50~90	592452	青	x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
PB-46	2.5	350	1.0	51	3.0~5.0	80~120	592469	青	x	×	○	x	○(200V)	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	
PB-47	3.2	350	1.0	30	4.0~6.0	100~150	592476	青	x	×	○	○(200V)	x	○(200V)	○	x	x	×	○(200V)	○(200V)	○(200V)	○(200V)	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)
PB-48	4.0	350	1.0	20	5.0~8.0	140~200	592483	青	x	×	○	○(200V)	x	×	○	x	x	x	×	×	×	x	×	○(200V)	○(200V)	○(200V)
PB-49	2.5	350	1.5	75	3.0~5.0	80~120	592520	青	x	×	○	x	○	○(200V)	○	○	○	○	○	○	○	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	
PB-50	3.2	350	1.5	45	4.0~6.0	100~150	592537	青	x	×	○	○(200V)	x	○(200V)	○	x	x	×	○(200V)	○(200V)	○(200V)	○(200V)	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)

スター一ロードZ-3 一般軟鋼用																		使用可能機種							
型式	棒径(φ)	棒長(mm)	内容量(kg)	内容本数(約/本)	溶接板厚(mm)	溶接電流(A)		JANコード	SKH-40NP	SSC-120	SWA-150	SIM-60	SIM-120	SIM-200	STK-80	STK-80MW	SAD-80C	STK-140 STK-140CF	STK-140MW	SAD-140C	SBV-130	SAYI-80N	SIG-200	STG-200D	STG-200ACDC
						下向き	上向き																		
DZ-01	2.0	300	2.0	20	2.0~4.0	40~60	30~50	009813	x	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DZ-02	2.5	300	5.0	30	3.0~5.0	70~100	60~90	009806	x	×	○	x	○(200V)	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)
DZ-03	3.2	350	5.0	50	4.0~6.0	100~150	80~130	009790	x	×	○(200V)	x	○(200V)	○	x	x	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)	○(200V)	x	○(200V)	○(200V)	○(200V)
DZ-04	4.0	400	5.0	50	5.0~8.0	150~200	120~170	009820	x	×	○(200V)	x	×	○	x	x	x	×	×	×	x	x	x	x	x
DZ-05	5.0	400	5.0	50	8.0~12.0	220~270	—	031425	x	×	○	x	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x

スター一ロードG-3 垂鉛めっき用																		使用可能機種						
型式	棒径(φ)	棒長(mm)	内容量(kg)	内容本数(約/本)	溶接板厚(mm)	溶接電流(A)	JANコード	ラベル色	SKH-40NP	SSC-120	SWA-150	SIM-60	SIM-120	SIM-200	STK-80	STK-80MW	SAD-80C	STK-140 STK-140CF	STK-140MW	SAD-140C	SBV-130	SAYI-80N		